

NÁVOD NA POUŽITIE

Tre Spade pasírovač na paradajky

Stroj je špeciálne navrhnutý na pasírovanie paradajok, neodporúča sa používať ho na iné účely.

Je dôležité si uvedomiť, že akékoľvek nesprávne použitie alebo použitie na akýkoľvek iný účel, ktorý spôsobí stratu záruky (pozri záručné podmienky priložené ku každému stroju), môže mať za následok poškodenie súčastí a spôsobenie, že stroj nebude vhodný na zamýšľané použitie.

BEZPEČNOSTNÉ ODPORÚČANIA

- Pracovný priestor udržiajte uprataný a čistý.
- Nedovoľte, aby deti prechádzali pracovným priestorom pasírovače počas procesu.
- Stroj používajte iba na určený účel.
- Akékoľvek iné použitie ako pasírovanie rajčín povedie na jednej strane k strate záruky (prečítajte si záručné podmienky priložené ku každému stroju) a na strane druhej môže mať za následok nebezpečné podmienky.
- Stroj nepreplňujte a manipulujte s ním s maximálnou opatrnosťou.
- Pred spustením stroja sa uistite, že sa v oblasti lisovania nenachádzajú žiadne cudzie predmety a že stroj bol dôkladne umytý.
- Akýkoľvek druh operácie, ako je čistenie, lisovanie, nastavenie, montáž atď. vykonajte tak, že hlavný vypínač je v nulovej polohe a odpojený napájací kábel, aby sa zabránilo neočakávanému spusteniu stroja.
- Zaisťte, aby sa sieťové napätie a frekvencia zhodovali s hodnotami vyznačenými na napájacom zdroji a aby zásuvka mala hodnoty požadované strojom (požadované hodnoty sú uvedené na výkonovom štítku stroja).
- V jednotke používajte iba originálne náhradné diely **TRE SPADE**, príslušenstvo a elektrické káble.
- Nikdy neponárajte stroj do vody alebo pod tečúcu vodu! Toto je elektrický spotrebič!
- Zásuvka musí byť v pracovnom priestore riadne uzemnená a vaša elektrická sieť musí mať magnetický tepelný spínač (čo je dvojpolové zariadenie na záchranu života).
- Výmenu a opravu elektrického kábla musí vykonať odborník.

NÁVOD NA POUŽITIE A ÚDRŽBU

DÔLEŽITÉ: odporúčame, aby stroj nastavovala a používala jedna osoba, pretože stroj nie je určený na to, aby ho ovládala viac osôb súčasne. Pred použitím stroja sa uistite, že napájací zdroj vyhovuje požiadavkám uvedeným na výkonovom štítku stroja.

Stroj sa skladá z dvoch hlavných častí:

- Zostavený napájací zdroj alebo motorová jednotka (**MT**), jeho funkciou je dodávať elektrickú energiu zariadeniam vybaveným elektromotorom vybaveným spínačom štart / stop a vypínačom, pohonom a krytom umiestneným na pracovnom stole. Okrem výnimočnej údržby, ktorú musia vykonávať špecialisti od výrobcu alebo distribučnej spoločnosti, nie sú potrebné žiadne ďalšie opatrenia. So strojom je možné vykonávať iba činnosti uvedené v návode na obsluhu.
- K jednotke motora (**MT**) je možné pripojiť rôzne príslušenstvo, aby sa dosiahla príslušná funkcia, ako je popísané nižšie.

PRED POUŽITÍM

Odpojte napájanie (to znamená, že ho vypnete a odpojíte od elektrickej siete), potom rozoberte pasírovaciu jednotku paradajok na rôzne časti tak, že vyberiete filter (**F**) z tela stroja (**C**) a potom postupne odpojíte závitovku (**E**) a konektor (**G**) na stopke, aby bolo možné vytiahnuť aj pružinu (**M**). Odporúčame, aby ste všetky vyššie popísané súčasti vrátane naczpávky (**P**), misky na dávkovanie (**T**) a zbernej nádoby (**S**) dôkladne umyli a vysušili. Motorickú jednotku (**MT**) samozrejme nemožno umývať.

MONTÁŽ

- Po čiastočnom odskrutkovaní ručnej skrutky (**V**) namontujte telo stroja (**C**) na miesto na motorovej jednotke (**MT**). Uistite sa, že telo stroja (**C**) zapadá do sekcie pohonu otvorom na podávanie paradajok nahor, aby bol upnutý na mieste ručnou skrutkou (**V**) a nebol počas zatvárania príliš tesný. Ak je teleso stroja (**C**) správne zostavené, nemožno ho vybrať ani otáčať na mieste.
- Namontujte pružinu (**M**) na štvorcovú stranu konektora (**G**).
- Rebrovánú stranu konektora (**G**) namontujte vodorovne na teleso stroja (**C**). V takom prípade v prípade potreby konektorom (**G**) mierne pootočte, aby bolo jednoduchšie namontovať spojku na motorovú jednotku.
- Vložte šnek (**E**) do telesa stroja (**C**), v tejto polohe v prípade potreby skrutku (**E**) mierne otočte, aby lepšie zodpovedala konektoru (**G**).
- Umiestnite filter (**F**) na závitovku (**E**) zatlačením v smere jednotky motora (**MT**) a jeho otáčaním proti smeru hodinových ručičiek na filtračnej svorke (**F**) na tele stroja (**C**) čo najviac (odporúča sa v tejto fáze tomu venovať pozornosť, aby boli rebrá filtra v súlade s rebrami na tele stroja).
- Nakoniec namontujte zbernú misku (**S**) uzavretú k filtru pomocou upínacích pružín a misky na dávkovanie (**T**), ktorú chcete zasunúť do otvoru na podávanie paradajok.
- Až teraz, keď ste sa presvedčili, že je spínač motora v polohe 0, môžete stroj zapojiť do elektrickej zásuvky.
- Stroj je teraz pripravený na prevádzku a môžete ho spustiť prepnutím prepínača do polohy 1.
- Pridajte paradajky, ktoré chcete pasírovať, do misky na kŕmenie (**T**) a zatlačte ich do otvoru pomocou plnky (**P**). Nikdy nepoužívajte ruku na stlačenie paradajky!

DÔLEŽITÉ:

Pretože otvor na dávkovanie paradajok v tele stroja je zámerne navrhnutý tak, aby zabránil vstupu horných končatín do potenciálne nebezpečného priestoru, nie je dôvod ho meniť alebo upravovať, inak bude ohrozená bezpečnosť používateľa.

Je dobrým pravidlom nepoužívať stroj prázdny, aby ste sa vyhli zbytočnému opotrebovaniu rezných dielov, a preto ak chcete zastaviť pasírovanie paradajok, odporúča sa zastaviť stroj vypínačom.

Ak sa do zariadenia dostane akýkoľvek cudzí predmet, musí byť ihneď zastavený podľa nasledujúceho postupu:

- Prepnete prepínač do polohy 0 (stop),
- odpojte stroj,
- demontujte pasírovaciu jednotku z motorovej jednotky (**MT**),
- v uvedenom poradí vyndajte zbernú nádobu (**S**), filter (**F**) a závitovku (**E**),
- odstráňte nežiaduci materiál z pasírovacej časti.

DEMONTÁŽ A ČISTENIE

Ako je popísané vyššie, na konci každého pracovného postupu, po zastavení stroja vypínačom, odpojte stroj pred demontážou alebo čistením.

Na vybratie telesa stroja (**C**) z motorovej jednotky (**MT**) je potrebné uvoľniť ručnú skrutku (**V**) niekoľkonásobným utiahnutím a vytiahnutím prechádzajúcej jednotky z krytu. Postupujte podľa pokynov v procese montáže v opačnom poradí, diely podľa možnosti rozoberte a vyčistite ich umytím a sušením.

DÔLEŽITÉ:

Na čistenie používajte iba horúcu vodu a prírodný čistiaci prostriedok. Pri čistení dielov nikdy nepoužívajte kyslé alebo antikorozívne látky.

ÚDRŽBA:

Stroj nevyžaduje bežnú údržbu: najlepším postupom kladeným na údržbu je svedomité umývanie a sušenie prechádzajúcich častí po každom použití. Odporúča sa používať náhradné diely vyrobené výrobcom, aby sa predišlo problémom s rôznymi prevádzkovými funkciami.

Pri identifikácii každej časti postupujte podľa priloženého nákresu s uvedenými časťami a identifikujte sériové číslo modelu a stroja, ktoré nájdete na štítku na motorovej jednotke (**MT**) a v hornej časti záručného listu.

NÁHODNÉ ZASTAVENIE

Ak sa stroj náhodne zastaví počas prevádzky pred vypnutím príčiny zastavenia, okamžite ho vypnite prepnutím prepínača do polohy 0. Potom odpojte napájací kábel zo zásuvky.

Potom:

- ak sa stroj zastavil z dôvodu výpadku napájania, nepripájajte ho znova k sieti, pokiaľ porucha pretrváva,
- ak je príčinou zastavenia preťaženie, stroj rozoberte, vyberte priechodnú jednotku z motorovej jednotky (**MT**) a odstráňte príčinu zastavenia,
- ak je dôvodom zastavenia mikropínač tepla (prehriatie motora), počkajte, kým sa motor ochladí, a reštartujte stroj,
- v prípade, že je prestávka spôsobená problémom s motorom, kontaktujte svojho predajcu, aby nechal stroj skontrolovať alebo opraviť odborníkom.

PRÍSLUŠENSTVO

K zariadeniu je možné kúpiť aj hlavu mlynčeka na mäso, distribútor k tomu môže poskytnúť viac informácií.